



Picotig 200 • 200 MV puls TG



T1.80



- Gasgekoeld TIG-DC-inverterlasapparaat
- TIG-lassen met reproduceerbare, elektronische HF-ontsteking
- TIG-Liftarc-lassen zonder HF
- Elektrodepulsen, TIG-pulsen tot 2 kHz
- 2-takt-/4-takt-bedrijf
- Overzichtelijke bedieningsinterface, zinvolle beperking van bedieningselementen tot de belangrijkste functies
- Via toortsknop oproepbare verminderde tweede stroom
- Up-Slope/Down-Slope instelbaar
- Instelbare gasvoorstroom/gasnastroom
- **Elektrode lassen**
- Instelbare hotstartstroom en hotstarttijd
- Instelbare Arcforce
- Antistick-functie
- Stroombesparend dankzij hoog rendement en stand-byfunctie
- Draagbaar, met schouderbanden
- Netaansluiting 230 V/16 A
- Hoge netspanningstoleranties +15 %/-40 % en daarmee onbeperkte generatorcompatibiliteit
- **Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting op 400 V-netspanning**



Netspanning (toleranties)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)	1 x 115 V (-15 % - +15 %)
Netzekering (traag)	1 x 16 A	1 x 25 A
Nullastspanning	90 V	
Instelbereik lasstroom	5 A - 200 A	5 A - 150 A
Inschakelduur 40 °C	200 A / 25 %	—
	—	150 A / 35 %
	150 A / 60 %	120 A / 60 %
	140 A / 100 %	100 A / 100 %
cos φ	0.99	
Rendement	86 %	
Afmetingen lxbxh in mm	428 x 181 x 294	
Gewicht	9.8 kg	