



Pico 350 cel puls • Pico 350 cel puls pws



E1.00



- Inverterlasapparaat, DC
- Draagbaar, schouderbanden
- Geteste bescherming tegen spatwater (IP34s)
- Ook beschikbaar met standaard nullastspanningsreductie (VRD) (volgens AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 en GOCT 12.2 007.8)
- Elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
- MIG/MAG CC/CV-lassen met Pico drive 4L en Pico drive 200C
- Cellulose-elektroden: 100 % betrouwbare verticale naad
 - **Elektrode impulslassen:**
 - zeer geschikt voor lassen van grondnaden
 - uitstekende overbrugging van lasvoegen zonder grondnaaddoorhang
 - bij deklagen van fijnschilferachtige naadoppervlakken in TIG-optiek
 - minder nabewerkingen en daardoor minder spetters
 - zeer geschikt voor moeilijke elektroden
 - minder kromtrekking door gecontroleerde warmte-inbreng
- Perfect opgaand verticaal lassen door PF Pulse-functie
- Polariteit met druk op de knop omschakelbaar (PWS)
- Arcforce, hotstarttijd en -stroom instelbaar
- Antistick
- Energiebesparend door stand-by-modus
- 5 m netvoedingskabel



Pico puls	350 cel	350 cel puls pws
Netspanning (toleranties)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	
Netzekering (traag)	3 x 16 A	
Nullastspanning	95 V	
Instelbereik lasstroom	10 A - 350 A	
Inschakelduur 40 °C	350 A / 35 %	
	280 A / 60 %	
	230 A / 100 %	
cos φ	0.99	
Rendement	88 %	
Afmetingen lxbxh in mm	600 x 205 x 415	
Gewicht	23 kg	24.5 kg