Binnenunit model		PM05SK.NSA	PM07SK.NSA	PC09SK.NSA	PC12SK.NSA	PM15SK.NSJ	PC18SK.NSJ	PC24SK.NSJ
Productgroep		241	241	241	241	241	241	241
Artikelnummer		**460.011**	**460.012**	**460.001**	**460.003**	**460.013**	**460.005**	**460.007**
Chassis code		SJ	SJ	SJ	SJ	SJ	SK	SK
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	1,5	2,1	2,5	3,5	4,2	5,0	6,6
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	1,6	2,3	3,2	4,0	5,4	5,8	7,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	336/402/498	336/432/506	336/444/552	336/486/576	366/510/660	594/678/852	612/762/912
Ontvochtiging	ltrs/h	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	27/31/34	27/32/35	27/33/36	27/35/40	29/36/41	35/38/44	36/41/46
Geluidsvermogen	dB(A)	57	57	57	57	57	59	65
Afmetingen (BxHxD)	mm	837x308x189	837x308x189	837x308x189	837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210
Gewicht	kg	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	12,0	12,8
Elektrische gegevens								
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,016	0,017	0,017	0,018	0,017	0,017	0,018
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,016	0,017	0,017	0,018	0,017	0,017	0,018
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,13	0,14	0,15	0,16	0,15	0,15	0,16
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Koeltechnisch								
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
Bijvulling per meter	gram				Productdataboek			
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen								
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee